

フロアクリーナー・コンプレッサ

■フロアクリーナー



これは便利

車内の掃除に最適
20%位までの石ころも吸い取ります



溶接用品
(ガス電気)
エアーツール

■コンプレッサ

オイルフリータイプ



オイルタイプ



コンプレッサ オイルフリータイプ

形式	電動機 定格出力 kW[PS]	制御圧力 MPa	吐出し 空気量 L/min	空気タンク 容積 L	空気 取出口 B	外形寸法 (全幅×奥行×全高) mm	質量 kg	騒音値 (正面1.5m) dB(A)	運転 制御方式	電圧 V
TFP02C-10	0.2[1/4]	0.8~1.0	16/18	18	Rc1/4×1 めねじ	465×290×620	23	62/64	圧力 開閉器制御	単相100V 三相200V
TFP04C-10	0.4[1/2]		40/45			465×290×645	25	64/66		
TFU07-7	0.75[1]	0.55~0.7	97	50	G1/4×1 ボールバルブ おねじ	800×375×735	三相52	71	アンローダ	単相100V 三相200V
TFPC07B-10			75	39		770×350×675	三相48			
TFP07B-10			50	800×375×705		三相52				
TFP15C-10			65	945×385×830		三相56				
TFP22C-10	2.2[3]	0.8~1.0	235	75	Rc3/8×1 ボールバルブ めねじ	1150×425×875	90	75	圧力 開閉器	三相200V
TFP37C-10	3.7[5]		370	95		1400×430×940	115			
TFP55C-10	5.5[7.5]		580	155		1334×571×1077	180			
TFP75C-10	7.5[10]		825	180		1535×585×1069	220			
TFP110C-10	11[15]		1200	200		1684×650×1077	265			

オススメ

コンプレッサ オイルタイプ

形式	電動機 定格出力 kW[PS]	制御圧力 MPa	吐出し 空気量 L/min	空気タンク 容積 L	空気 取出口 B	回転速度 min-1 (rpm)	外形寸法 (全幅×奥行×全高) mm	質量 kg	騒音値 (正面1.5m) dB(A)	運転 制御方式	オイル アラーム	電圧 V
TLP07B-10	0.75[1]	0.8~1.0	75	39	G1/4×1	1150	760×350×690	48	71	圧力 開閉器	—	三相 200V
TLP15E-10	1.5[2]		170	65	ボールバルブ おねじ	1240	945×385×830	75	69			
TLP22E-10	2.2[3]		255	75	G1/4×2 ボールバルブ おねじ	1025	1150×426×770	100	69			
TLP37E-10	3.7[5]		400	95	Rc3/8×1 ボールバルブ めねじ G1/4×1 ボールバルブ おねじ	1150	1409×426×837	135	72			
TLP55E-10	5.5[7.5]		630	155	Rc3/4×1 ボールバルブ めねじ	1110	1334×571×1002	201	71			
TLP75E-10	7.5[10]	855	180	960		1535×585×1089	252	73				
TLP110E-10	11[15]	1285	200	1100		1684×650×1097	300	76				
TLP22E-14	2.2[3]	1.15~1.4	235	155	G1/4×1 ボールバルブ おねじ	700	1334×506×931	145	67	圧力 開閉器	オプション (POA-22E)	三相 200V
TLP37E-14	3.7[5]		390	180		1150	1534×506×931	165	71			
TLP55E-14	5.5[7.5]		590	180		1010	1535×571×1002	212	72			
TLP75E-14	7.5[10]		755	180		860	1535×585×1089	251	74			
TLP110E-14	11[15]		1125	200		970	1684×650×1097	299	77			

オススメ

オススメ